

PUR SYSTEM

Fleksibel og slidstærk løsning
til reovering af PVC-, vinyl- og
linoleumsgulve


JUNCKERS
Walking on Danish design

JUNCKERS.DK

PUR SYSTEM

Fleksibel og slidstærk løsning til renovering af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve.

Giv slidte PVC-, vinyl- og linoleumsgulve nyt liv i stedet for udskiftning. Junckers PUR system er en økonomisk attraktiv løsning, i forhold til total udskiftning af gulvet.

Renovering med PUR systemet kan give en besparelse op til 50 % sammenlignet med udskiftning til ny belægning. Systemet kan anvendes bredt - bl.a. på gulve i uddannelsesinstitutioner, kontormiljøer, omsorgscentre og sportsfaciliteter.

6 gode grunde til at benytte Junckers PUR system

- 1** Genopretter eksisterende nedslidt belægning til ny flot finish
- 2** Opnå høj slidstyrke på overfladen
- 3** Undgå hyppigt vedligehold med voks- eller polish produkt
- 4** Få et gulv, der er nemt at rengøre og kun kræver mild sæbeopløsning
- 5** Opnå et attraktivt økonomisk alternativ til udskiftning af gulvet
- 6** Oplev kort nedetid og hurtig ibrugtagning af gulvet ved PUR behandling

HVOR LÆNGE HOLDER EN BEHANDLING MED PUR SYSTEMET?

Afhængig af gulvets belastning kan følgende holdbarhed forventes:

- 10 ÅR** Op til 10 år ved let slitage i f.eks. private boliger
- 5 ÅR** Op til 5 år ved medium slitage i kommercielle miljøer såsom kontorer, plejehjem og frisører
- 3 ÅR** Op til 3 år ved hård slitage i kommercielle miljøer f.eks. institutioner, skoler og sportshaller

LEG MED FARVER

Tilføj streger, logoer eller figurer på dit PUR-gulv.

Skal stregerne på sportsgulvet genopfriskes eller har man lyst til at tegne figurer på gulvet i børnehaven, på skolen eller andre steder, så anvend Junckers stregmaling til formålet.

Vi tilbyder et bredt udvalg af farver, der åbner muligheden for at skabe en spændende overflade med blikfang for store som små.



SYSTEMET ER ENKELT OG BESTÅR AF TO PRODUKTER



PUR INTENSIVE CLEANER

- Koncentreret, dybderensende rengøringsmiddel
- Effektiv fjernelse af gammel voks- og polishlag



PUR PROFESSIONAL

- Meget slidstærk og fleksibel PU-forsegler
- Indeklimamærket - din sikkerhed for god luftkvalitet i rummet
- Eliminerer behov for vedligehold med voks eller polish



VÆRD AT VIDE OM INDEKLIMA MÆRKET

Indeklimamærket stiller krav til produktet i brugsfasen og dokumenterer produktens påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet. Én ting er indholdet af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, hvilke stoffer der frigives til luften. Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning for afgasning og lugt.

SVANEMÆRKET BYGGERI

PUR Professionel er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

”Nye” gulve i løbet af 1-3 dage

FORBEREDELSE

IKKE TIDLIGERE FORSEGLEDE GULVE

Overfladebehandling med PUR Professional kræver kun få forberedelser. Gulvet skal være helt rent før forsegling. Smuds, sæberester og gammel overfladebehandling som voks eller polish fjernes. Det klares let med dybderensende sæbe PUR Intensive Cleaner, som indarbejdes med polermaskine monteret en sort nylonrondel.

Efter afsluttende vask med rent vand og tørring er gulvet klar til forsegling med PUR Professional

FORSEGLING

Førstegangsbehandling med PUR forsegling af et gulv, der ikke tidligere er påført systemet, udføres efter de indledende forberedelser med to lag PUR Professional.

For at sikre god vedhæftning skal den rengjorte overflade slibes let før påføring. Husk at fjerne slibestøv. Der skal ikke slibes imellem de to påføringer, men for at få et holdbart resultat er det vigtigt med minimum 3 timers tørretid inden det afsluttende lag påføres.

Skal der linjemarkeringer, logoer eller andre figurer på gulvet, påføres disse efter første lag forsegling

GENOPFRISKNING

TIDLIGERE FORSEGLEDE GULVE

Er gulvet tidligere behandlet med PUR Professionel, og trænger det efter en årrække til genopfriskning, er arbejdet udført på få timer. Som forberedelse skal gulvet blot affedtes med Junckers LakRens Supreme opblandet i varmt vand. Rengøringen kan foretages med moppe eller gulvaskemaskine.

Når gulvet er tørt, slibes overfladen let, slibestøv fjernes og herefter påføres ét enkelt lag PUR Professional.

Gå ikke på kompromis med at fjerne slibestøv. Rester af slibestøv forringer vedhæftning af PUR-forsegler.

INTERESSERET?

Har du gulve der trænger til en PUR behandling, så kontakt os på tlf. 72411230 eller thr@junckers.com



INDEN BEHANDLING



EFTER BEHANDLING



JUNCKERS

Walking on Danish design